

GREENLINE

FM6ECO

Stingator cu spuma ecologica,
fara fluor, pentru inlocuirea
stingatoarelor existente
cu spuma tip SM6



RON PROTECT SOLUTIONS SRL

+ 4 0799.588.901 | contact@ronps.ro

Str. Garaofei, nr. 1A, Sector 5, Bucuresti



FM6ECO

SPECIFICATII TEHNICE

GREENLINE

Greutate totală:	9,9 KG
Agent de stingere:	MOUSSEAL KA +KB
Masă agent:	6 L
Temperatură lucru:	0°C - +60°C
Diametru:	162 mm
Înălțime	555 mm



CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE

TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B
2014/68/EU, EN 3-8

TUV Rheinland
EC TYPE, Modul H - Valvă

ISO 9001, 14001

MIRTEC S.A.
EN 3-7 - Stingator

CILINDRU	Cod: RON-FM6ECO-c
VALVĂ	Cod: RON-ZX-2B-07-00G-E
FURTUN REFULARE	Cod: RON-FM6ECO-f
TUB INTERIOR	Cod: RON-FM6ECO-t
MANOMENTRU	Cod: RON-ZX-Mp
ETICHETA	Cod: RON-FM6ECO-e

CERTIFICAT INTRODUCERE PE PIATA
O.M.A.I. 88/2012 - SERIA C NR. 0189



21 A



113 B



SE POATE UTILIZA ASUPRA
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
SUB TENSIUNE PÂNĂ LA 1000 V
DE LA O DISTANȚĂ DE MINIM 1 M